



TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA

BESKRIVNING Skyddsmedel som innehåller paraffinolja för träytor mot fukt och smuts.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING Obehandlade eller tidigare oljade bastulavar av trä.

PRODUKTEGENSKAPER För obehandlade träytor, t.ex. bastulavar.
R

SUPI LAUDESUOJA

TEKNISKA DATA

Kulörer	Färglös, fördjupar träets nyans.
Sträckförmåga	8–15 m ² /l, beroende på ytans porositet.
Burkstorlekar	0.25 l, 1 l
Appliceringsmetod	Applicera med pensel eller ren trasa.
Torktid	Bruksklar när oljan har absorberats av träet. Absorptionshastigheten beror på träets porositet.
Densitet (kg/l)	0,8 kg/l, ISO 2811.
Volymtorrhalt (%)	100

SUPI LAUDESUOJA

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska behandlas måste vara torr, omgivningstemperaturen måste vara minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten måste understiga 80 %.

Förbehandling

Tvätta smutsiga lavar med Supi Saunapesu rengöringsmedel enligt anvisningarna, skölj noggrant och låt torka. Slipa om nödvändigt och avlägsna slipdammet.

Applicera skyddsmedlet för laven med en pensel eller ren trasa och låt träet absorbera oljan. Om oljan absorberas omedelbart ska behandlingen upprepas. Värm upp bastun och torka av överskottsoljan med en ren trasa.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med vatten. Tvätta verktygen med hetvatten eller med Tikkurila Pensselipesu Penseltvätt.

Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.